



SLOTSPRAY

SMEER- EN ONDERHOUDSMIDDEL VOOR SLOTEN



OPSLAGCONDITIES

Houdbaarheid: Minimaal 36 maanden na productie.
Opgeslagen in ongeopende verpakking tussen +5°C en +25°C.
Verpakking goed sluiten na gebruik en opslaan op een droge, koele en vorstvrije plaats.
Aangebroken verpakking beperkt houdbaar.

PRODUCTOMSCHRIJVING

Smeer- en onderhoudsmiddel voor (cylinder)sloten.

TOEPASSINGSGBIED

Voor het smeren en onderhouden van sloten bij o.a. (garage)deuren, auto's, hangsloten, hekken en poorten. Tevens voor het direct ontdooien en voorkomen van vastvriezen van sloten.

EIGENSCHAPPEN

- Waterverdringend
- Waterafstotend
- Met precisie-spuitslang
- In alle standen te gebruiken

VERWERKING

Gebruiksaanwijzing:

Goed schudden voor gebruik.
Slot insprayen en het slot enkele malen open en dicht doen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Basisgrondstof:	Minerale olieproducten en siliconen
Kleur:	Groen/blauw
Minimale temperatuurbestendigheid:	-75 °C
Maximale temperatuurbestendigheid:	200 °C

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid aan materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.